

GLANDULAS

NYLON CABLE GLAND

Las **GLANDULAS PRENSACABLES EQUALO**, son adecuadas para una variedad de aplicaciones y diversas industrias.

Función: Monte el prensaestopas en el orificio del panel perforado previamente, use la contratuerca para fijar el prensaestopas a bordo, inserte los cables en el sello y luego apriete la tuerca para mantener los cables en su posición. Sistema antivibración.

Material: Nylon 66

Rango de Protección: IP68 libre de halógenos

Temperatura de Servicio: -30°C / +80°C

Color: Negro/Gris



GLANDULAS PRENSACABLES

NUMERO DE PARTE	ORIFICIO DE MONTAJE mm	(D1) mm	(D2) mm	(B1) mm	(L1) mm	(L2) mm	(L3) mm	RANGO DE CABLE mm	EMPAQUE pzas.
PG-07	12.5 - 12.8	12.5	8.3	6.9	7.9	20.0	13.3	3 - 6.5	100
PG-09	15.2 - 15.5	15.2	10.5	8.0	8.2	8.2	7.8	4 - 8	100
PG-11	18.6 - 18.9	18.6	13.2	10.5	7.9	7.9	10.3	5 - 10	100
PG-13.5	20.4 - 20.7	20.4	15.5	12.0	8.9	8.9	13.0	6 - 12	100
PG-16	22.5 - 22.8	22.5	17.2	14.0	9.8	9.8	14.5	10 - 14	50
PG-21	28.3 - 28.7	28.3	22.4	18.4	10.8	10.8	16.5	13 - 18	50
PG-29	37.0 - 37.4	37.0	30.6	25.0	10.8	10.8	16.7	18 - 25	25
PG-36	47.0 - 47.4	47.0	35.3	35.0	14.5	14.5	19.5	22 - 32	10
PG-42	54.0 - 54.4	54.0	47.0	40.0	14.5	14.5	22.9	30 - 38	10
AG-12	12.0 - 12.3	12.0	8.3	6.9	7.9	19.6	13.6	3 - 6.5	100
AG-20	20.0 - 20.3	20	15.0	14	15	28.5	18.5	10 - 14	100
AG-25	25.0 - 25.4	25	18.6	18.4	15.5	29.4	22.3	13 - 18	100

METRICAS



Tel: 01 (81) 8057-3050
 ventas@equalo.com.mx
 www.equalo.com.mx
 Equalo, S.A. de C.V.

equalo
 Soluciones que avanzan